



Die Anlage wird in ATEX-geschützter Ausführung geliefert. Der ohne EX-Schutz ausgeführte Schaltschrank ist außerhalb der Ex-Zone aufzustellen.

Automatische Siebwaschanlage mit integriertem Trockenmodul

Die Compact bietet effiziente Siebreinigung einschließlich Trocknung zum wirtschaftlichen Preis:

- ✓ Waschprogrammvorwahl mit frei programmierbarer Waschzeit und lösemittelsparender Abtropfzeit;
- ✓ Abluftgebläse zur automatischen Absaugung der Lösemitteldämpfe beim Öffnen der Doppel-Beladetüre;
- ✓ komfortable Beschickung durch Auszugsrahmen;
- ✓ beidseitige, rotierende Düsenstocksysteme mit Düsen-schnellwechselsystem zur effizienten Reinigung der Siebdruck-schablonen von beiden Seiten;
- ✓ Hochleistungs-Membranpumpe in pneumatischer Ausführung;
- ✓ bequeme und saubere Entleerung und Befüllung des Lösemitteltanks (125 Liter) über vorschriftsmäßige Zapfpistole mit integriertem Pumpsystem;
- ✓ Erdungskabel mit Handklammer für externe Lösemittel-fässer; Umlauflösemittel-Filtrationseinheit;



clean solutions!



und mehr!



entschichten



waschen



entwickeln



beschichten



Compact

Automatische Siebwaschanlage mit integriertem Trockenmodul

Die Compact Siebwaschanlage ist in zwei Standardgrößen verfügbar:

- ✓ Compact 1000 = max. Siebformat 1200 x 1000 mm
- ✓ Compact 1318 = max. Siebformat 1300 x 1800 mm

Integriertes Trockenmodul TRM:

im Edelstahlgehäuse integrierte Trocknereinheit für 4 Siebrahmen mit Ablufteinrichtung;

Vorteile TRM:

- ✓ die gewaschenen Siebe werden außerhalb der Waschkammer getrocknet => Raumluftverbesserung
- ✓ die separate Trocknung der Siebe verhindert die Austrocknung der Waschkammer => Lösemittelsparung
- ✓ es kann sofort wieder gewaschen werden => Zeiteinsparung

COMPACT serienmäßige Ausstattung:

- ✓ beidseitiges, effizientes Düsenstocksystem
- ✓ integrierter 4-fach Siebtrockner TRM
- ✓ Absaugsysteme für Waschkammer und Trockner
- ✓ Tankentleerungseinrichtung
- ✓ Tankbefüllungseinrichtung
- ✓ Bodenwanne aus Edelstahl mit Gitterrost
- ✓ schallgedämmte Ausführung

Zentner Systems GmbH
Dieselstraße 16
D-32791 Lage
Fon: +49 52 32/6 99 90-0
Fax: +49 52 32/6 99 90-20
www.zentner-systems.de
info@zentner-systems.de