



und mehr!



entschichten



waschen



entwickeln



beschichten



 **ZENTNER**

MeshTec 600

Automatische Siebspanmaschine



MESHTEC 600 - 50N/cm

MESHTEC 600

Automatische Siebspanmaschine

Das Gewebe wird mittels kugelgelagerten und einstellbaren Kluppen auf vier Seiten gespannt.

Die Spanngeschwindigkeit und die Rahmenanpressung lassen sich stufenlos regeln.

Rahmen können in beliebiger Anzahl gerade oder gewinkelt eingelegt werden.

Die vier mechanischen Rahmenauflagen lassen sich individuell den Rahmengrößen anpassen.

Einstellbare Kluppen helfen Geld sparen: Statt Kluppen zu ersetzen, können die Kluppen mit wenigen Handgriffen nachjustiert werden.



clean solutions!

 **ZENTNER**



und mehr!

entschichten

waschen

entwickeln

beschichten

MeshTec 600

Automatische Siebspanmaschine

Optionen:

A: Automat:

Pneumatischer automatischer Messarm.
Gewünschte Endspannung eingeben – starten – fertig!

B: Infrarot-Fernbedienung:

Macht die Bedienung standortunabhängig – die Maschine lässt sich von überall aus einfach bedienen.

C: Fusspedal:

Zusätzliche Bedienmöglichkeit zum Spannen in Längs – oder Querrichtung mit langem Verbindungskabel.

D: Doppelgriff-Kluppen:

Mit einem Griff sind zwei Kluppen geöffnet oder geschlossen.

E: Niederhalter:

Zum Spannen mehrerer Rahmen gleichzeitig, damit der Kontakt zwischen Rahmen und Gewebe an jeder Seite sichergestellt ist.

F: Verstärkung bis 50 N/cm:

Um Gewebespannungen bis 50N/cm zu erreichen, wird die Maschine in verstärkter Form geliefert.

G: Rahmenvorspannung:

Mittels dem patentierten frei einstellbaren Rahmenvorspanngerät Spannvit Forte können auch mehrere Rahmen vorgespannt in die Maschine eingelegt werden.

Technische Daten:

- Elektrischer Anschluss:
1x230V, 10A, 50/60 Hz
Sonderspannungen auf Anfrage
- Pneumatischer Anschluss:
6bar
- Gewinkeltes Spannen möglich in Standardausführung
- Bedienung sprachunabhängig mittels Piktogrammen
- Lieferumfang: Maschine komplett inklusive Kluppen
- Rahmenmaße:
Breite: 1200-3800mm
Länge: 3000-9000mm
Sondermaße auf Anfrage

ZENTNER Systems GmbH
Dieselstraße16
D-32791 Lage
Fon: +49 52 32/6 9990-0
Fax: +49 52 32/6 9990-20
www.zentner-systems.de
info@zentner-systems.de