



und mehr!



entschichten



waschen



entwickeln



beschichten



ZENTNER

Premium 600

Beschichtungsanlage

Premium 600: Beschichtungsanlage

Mehrfachanpressungen auf der gesamten Breite

Vorzügliche Laufkultur des Beschichtungswagens
dank Linearführungen und obenliegenden

Antriebseinheiten Maschinenbeladung von vorne, links
und rechts

Optimal ausgelegt für Inline-Produktion

Automatischer Einzug/Auszug mit Rahmenerkennung (Option)

Touch-Screen-Display / 50 Programm-Speicherplätze

Stufenlose Beschichtungsgeschwindigkeit und frei
wählbare Beschichtungszyklen

Automatische Positionierung der Rahmenhalterung

Erleichterte Emulsionsbefüllung durch automatisches
Positionieren des Beschichtungswagens

Heizung ersetzt Trockenschrank (Option)



Premium 600



clean solutions!



ZENTNER



und mehr!



entschichten



waschen



entwickeln



beschichten



Premium 600

Beschichtungsanlage

Optionen:

- A: Warmluftheizung/-trocknung:
Trocknet die Emulsion durch und ersetzt so einen Trockenschrank
- B: Mehrfachbeschichtungen:
Gleichzeitig bis zu 6 identische Schablonen beschichten spart Zeit und Geld.
Steuerung der Klammern erfolgt mittels Fusspedalen
- C: Rinnenreinigung trocken/nass:
Automatisierte Reinigung der Rinnenkanten mittels feuchtem Schwamm oder Gummilippe.
Je nach Emulsion und Rinnenlänge empfohlen
- D: Automatischer Einzug/Ausschub:
Zur Verwendung in automatisierten Inline-Produktionen mit Rahmenhöhenerkennung
- E: Magazin (Eingang/Ausgang):
Zur automatischen Beschichtung mehrerer Rahmen hintereinander ohne Personalaufwand.
Ausgabemagazin auch beheizt lieferbar
- F: Filmaufziehvorrichtung
- G: Automatische Emulsionszufuhr

Technische Daten:

- Elektrischer Anschluss:
1x230V, 3x400 V (mit Heizung)
50/60 HZ
Sonderspannungen auf Anfrage
- Pneumatischer Anschluss:
6bar
- Steuerung:
SPS mit Touch-Screen-Display
- Lieferumfang:
Die Lieferung erfolgt mit montiertem Seiteneinschub rechts oder links, inklusive einem Rinnenpaar (Länge nach Wunsch)
- Rahmenmaße:
Breite: 4000 - 7000mm
(Maximale Rinnenlänge 6000mm)
Höhe: 2100 - 6500mm

ZENTNER Systems GmbH
Dieselstraße 16
D-32791 Lage
Fon: +49 52 32/6 99 90-0
Fax: +49 52 32/6 99 90-20
www.zentner-systems.de
info@zentner-systems.de

